

CSE-CDR-CVR-CGA-CMV-CVR

Выносные конденсаторы



СЕРИЯ CSE

Общие характеристики

- Дизайн отличается модульным построением, каждый блок состоит из стандартных секций, элементы которых легко снимаются.
- Начиная с CSE 563 с вентиляторами $\varnothing$ 500 мм и с CSE 663 с вентиляторами $\varnothing$ 630 мм, конденсаторы состоят из двух расположенных бок о бок блоков, что делает невозможным их вертикальную установку.
- Все остальные модели предназначены как для горизонтальной, так и для вертикальной установки.
- Для упрощения электрического подключения конденсаторов, двигатели вентиляторов имеют заводское подключение (кроме вентиляторов с диаметром 350 мм) и подсоединены к распределительной коробке, расположенной со стороны коллектора, защищенной вместе с последним крышкой, которая легко снимается.

Конструктивные особенности

- Предназначены для наружной установки, изготовлены с применением технологий и материалов, гарантирующих устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Теплообменники с медными трубками, расположенными в шахматном порядке и профилированными алюминиевыми ламелями, закрепленными методом механического расширения. Теплообменники имеют соответствующие крепления, защищающие трубки от повреждения в результате вибраций.
- Соединительные патрубки, припаянные к медным коллекторам, закрыты заглушками, предотвращающими попадание грязи и влаги в контур.
- Современные осевые вентиляторы со степенью защиты IP54 обеспечивают тихую работу и высокую производительность. Имеют разную полярность, подключаются по схеме Δ/Y ; позволяют плавно регулировать скорость путем изменения напряжения.

Доступные версии:

- (B) базовая
- (S) малошумная
- (E) сверхтихая

СЕРИЯ CDR

Общие характеристики

- Два теплообменника имеют V-образное расположение.
- Два независимых холодильных контура.
- Вентиляторы диаметром 800 мм расположены в два ряда.

- От 6 до 10 вентиляторов.
- Отдельный отсек для каждого вентилятора.

Конструктивные особенности

- Предназначены для наружной установки, изготовлены с применением технологий и материалов, гарантирующих устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокоэффективные оребренные теплообменники.
- Современные осевые вентиляторы со степенью защиты IP54 обеспечивают тихую работу и высокую производительность. Оборудование стандартно поставляется с вентиляторами, подключенными к распределительной коробке. Сепаратор воздушного потока для каждого отдельного вентилятора.

Доступные версии:

- (BT) базовая 6-полюсная
- (ST) малошумная 8-полюсная
- (ET) сверхтихая 12-полюсная

СЕРИЯ CVR

Общие характеристики

- Два теплообменника имеют V-образное расположение.
- Вентиляторы диаметром 800 мм.
- От 2 до 5 вентиляторов.
- Отдельный отсек для каждого вентилятора.

Конструктивные особенности

- Предназначены для наружной установки, изготовлены с применением технологий и материалов, гарантирующих устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокоэффективные оребренные теплообменники.
- Современные осевые вентиляторы со степенью защиты IP54 обеспечивают тихую работу и высокую производительность. Оборудование стандартно поставляется с вентиляторами, подключенными к распределительной коробке. Сепаратор воздушного потока для каждого отдельного вентилятора. Компактные габариты делают возможным установку в ограниченном пространстве; высокая производительность на единицу занимаемой площади.

Доступные версии:

- (BT) базовая 6-полюсная
- (ST) малошумная 8-полюсная
- (ET) сверхтихая 12-полюсная

СЕРИЯ CGA

Общие характеристики

- V-образное расположение теплообменников.

- Низкий уровень шума.
- Вентиляторы диаметром 800 мм расположены в два ряда.
- От 6 до 12 вентиляторов.

Конструктивные особенности

- Предназначены для наружной установки, изготовлены с применением технологий и материалов, гарантирующих устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокоэффективные оребренные теплообменники.
- Современные осевые вентиляторы со степенью защиты IP54 обеспечивают тихую работу и высокую производительность. Оборудование стандартно поставляется с вентиляторами, подключенными к распределительной коробке. Сепаратор воздушного потока для каждого отдельного вентилятора.

Доступные версии:

- (BT) стандартная
- (ST) малошумная
- (ET) сверхтихая
- (CT) Электронно коммутируемые с бесщеточным электродвигателем

СЕРИЯ CMV

Общие характеристики

- Исполнение: Модульные микроканальные конденсаторы.
- 1 или 2 контура.
- Два ряда вентиляторов.

Конструктивные особенности

- Изготовлен с применением технологий и материалов, обеспечивающих длительную устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокоэффективные оребренные теплообменники, изготовленные из медных трубок и алюминиевых ламелей. Современные осевые вентиляторы диаметром 800 мм с AC и EC электродвигателями, снижающими электропотребление. Оборудование стандартно поставляется с вентиляторами, подключенными к распределительной коробке.

Доступные версии:

- (BTD): 6-полюсная, подключение "треугольник"
- (BTY): 6-полюсная, подключение "звезда"
- (STD): 8-полюсная, подключение "треугольник"
- (STY): 8-полюсная, подключение "звезда"
- (CTB): EC вентилятор с электродвигателем повышенной мощности
- (CTE): EC вентилятор со сниженным уровнем шума

КОМБИНАЦИИ

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м · (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(A)	Выносной конденсатор	(B)	(C)	Звуковая	(D)	(E)	Тип венти- лятора	Напря-	Теплообменник	Длина	Ширина	Высота
							мощность	дБ(A)	дБ(A)		жение				
WRL 026 E	1	R410A	8,0	CSEX3013BM°	1	8,56	66	34	37	АС	230 В	стандартный	610	560	308
				CSEX3013CMS 990 [об/мин]	1	8,06	57	26	29	ЕС	230 В	стандартный	610	560	308
				CSEX5013ETY	1	13,71	57	25	28	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 560 [об/мин]	1	13,93	56	24	27	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX3014BM°	1	9,44	66	34	37	АС	230 В	стандартный	610	560	308
WRL 031 E	1	R410A	9,8	CSEX3022SM°	1	11,95	59	27	30	АС	230 В	стандартный	1160	560	308
				CSEX3014CMS 1115 [об/мин]	1	9,72	60	29	32	ЕС	230 В	стандартный	610	560	308
				CSEX5013ETY	1	13,71	57	25	28	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 560 [об/мин]	1	13,93	56	24	27	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX3022BM°	1	13,68	69	37	40	АС	230 В	стандартный	1160	560	308
WRL 041 E	1	R410A	13,2	CSEX3022CMS 1050 [об/мин]	1	13,48	62	30	33	ЕС	230 В	стандартный	1160	560	308
				CSEX5013ETY	1	13,71	57	25	28	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 560 [об/мин]	1	13,93	56	24	27	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX3022BM°	1	13,68	69	37	40	АС	230 В	стандартный	1160	560	308
				CSEX5013CTB 560 [об/мин]	1	13,93	56	24	27	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
WRL 051 E	1	R410A	17,0	CSEX5013ETD	1	16,29	60	28	31	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013STD	1	19,84	65	34	37	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 800 [об/мин]	1	17,98	63	31	34	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013BTY	1	21,41	70	39	42	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013STD	1	25,75	76	45	48	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
WRL 071 E	1	R410A	21,9	CSEX5014STD	1	22,18	65	34	37	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 1160 [об/мин]	1	22,78	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5014CTB 920 [об/мин]	1	22,09	65	34	37	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5013STD	1	25,75	76	45	48	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5015BTY	1	25,47	70	39	42	АС	400 В	стандартный	1105	833	1060
WRL 081 E	1	R410A	25,0	CSEX5013CTB 1380 [об/мин]	1	25,23	74	43	46	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5014CTB 1160 [об/мин]	1	26,13	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5015CTB 1040 [об/мин]	1	25,96	68	37	40	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX6013STD	1	35,16	74	43	46	АС	400 В	стандартный	1355	1033	1213
				CSEX6014BTY	1	34,8	69	38	41	АС	400 В	стандартный	1355	1033	1213
WRL 101 E	1	R410A	34,0	CSEX5024STDY	1	33,73	61	29	32	АС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5015CTB 1490 [об/мин]	1	34,14	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	1105	833	1060
				CSEX5022CTB 1040 [об/мин]	1	33,64	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5023CTB 800 [об/мин]	1	36,65	66	34	37	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5023BTY	1	43,75	73	42	45	АС	400 В	стандартный	2045	833	1060
WRL 141 E	1	R410A	43,8	CSEX5024STD	1	45,27	68	37	40	АС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5023CTB 1160 [об/мин]	1	46,47	73	42	45	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5023CTB 1040 [об/мин]	1	43,4	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX8013CTE 490 [об/мин]	1	45,87	60	29	32	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
				CSEX5023STD	1	52,58	79	48	51	АС	400 В	стандартный	2045	833	1060
WRL 161 E	1	R410A	50,0	CSEX5025BTY	1	52,1	73	42	45	АС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CVSX5023STD	1	51,8	68	37	40	АС	400 В	стандартный	1519	778	1092
				CSEX5023CTB 1380 [об/мин]	1	51,47	77	46	49	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5024CTB 1160 [об/мин]	1	53,27	73	42	45	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX5025CTB 1040 [об/мин]	1	52,91	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	2045	833	1060
WRL 180 E	1	R410A	58,4	CSEX8013CTE 550 [об/мин]	1	50,15	63	31	34	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
				CSEX5024STD	1	61,17	79	48	51	АС	400 В	стандартный	2045	833	1060
				CSEX6023STD	1	58,09	69	38	41	АС	400 В	стандартный	2290	1033	1213
				CVSX5033STDY	1	59,17	62	31	34	АС	400 В	стандартный	2174	778	1092
				CSEX8013CTE 735 [об/мин]	1	62,42	68	36	40	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
WRL 200 E	1	R410A	76,1	CSEX8013CTE 670 [об/мин]	1	58,06	66	35	38	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
				CSEX6024STD	1	81,45	77	46	49	АС	400 В	стандартный	2290	1033	1213
				CVSX5033STD	1	77,71	70	38	41	АС	400 В	стандартный	2174	778	1092
				CSEX6034STDY	1	78,89	65	33	36	АС	400 В	стандартный	3450	1033	1213
				CSEX8013CTB 1020 [об/мин]	1	78,94	79	48	51	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
WRL 300 E	1	R410A	88,1	CSEX8014CTB 880 [об/мин]	1	80,23	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
				CSEX8015CTB 810 [об/мин]	1	79,51	74	43	46	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
				CSEX1013CTS 610 [об/мин]	1	78,91	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	2300	1259	1760
				CSEX1014CTB 510 [об/мин]	1	76,69	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	2300	1259	1760
				CSEX6025STD	1	87,65	77	46	49	АС	400 В	стандартный	2290	1033	1213
WRL 400 E	1	R410A	99,9	CSEX5034STD	1	92,36	81	50	53	АС	400 В	стандартный	2985	833	1060
				CVSX5034BTY	1	93,27	75	43	46	АС	400 В	стандартный	2174	778	1092
				CSEX6033STD	1	87,57	71	39	42	АС	400 В	стандартный	3450	1033	1213
				CSEX8014CTB 1020 [об/мин]	1	89,65	79	48	51	ЕС	400 В	стандартный	1883	1239	1338
				CSEX1013CTS 750 [об/мин]	1	89,67	77	46	49	ЕС	400 В	стандартный	2300	1259	1760
WRL 500 E	1	R410A	113,7	CSEX1014CTS 610 [об/мин]	1	89,16	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	2300	1259	1760
				CSEX8023CTE 490 [об/мин]	1	93,39	63	32	35	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CVSX5033STD	1	105,12	81	50	53	АС	400 В	стандартный	2174	778	1092
				CSEX1013STD	1	102,16	82	50	53	АС	400 В	стандартный	2300	1259	1760
				CSEX6033STD	1	107,7	79	48	51	АС	400 В	стандартный	3450	1033	1213

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C

(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C

(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (E) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(A)	Выносной конденсатор	(B)	(C)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение В	Теплообменник	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
							дБ(A)	дБ(A)	дБ(A)						
WRL 550 E	1	R410A	150,9	CSEX80248TD	1	167,5	80	48	51	АС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CSEX6045BTY	1	150,69	75	44	47	АС	400 В	стандартный	4835	1033	1213
				CVRX8024STD	1	151,49	70	38	42	АС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8033STY	1	159,43	68	36	39	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX6064STY	1	157,78	68	36	39	АС	400 В	стандартный	3450	2066	1213
				CSEX8023CTB 950 [об/мин]	1	153,51	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CSEX8024CTB 810 [об/мин]	1	153,58	77	46	49	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CVRX8024CTE 735 [об/мин]	1	159,92	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8033CTE 550 [об/мин]	1	153,78	67	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX80258TD	1	177,36	80	48	51	АС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
WRL 600 E	1	R410A	174,3	CSEX8033STD	1	182,17	72	40	43	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8033STY	1	183,28	68	36	39	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX6083STY	1	196,4	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CSEX8024CTB 1020 [об/мин]	1	182,64	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CVRX8023CTB 950 [об/мин]	1	175,97	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CVRX8024CTB 810 [об/мин]	1	175,42	77	46	49	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8033CTE 670 [об/мин]	1	177,97	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8033CTE 550 [об/мин]	1	174,41	67	36	39	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX80338TD	1	225,06	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8034STD	1	199,31	72	40	43	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
WRL 650 E	1	R410A	197,2	CSEX8043STY	1	211,21	69	37	40	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX6084STY	1	210,92	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CSEX1023CTB 960 [об/мин]	1	207,56	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	4600	1259	1760
				CVRX8024CTB 950 [об/мин]	1	198,11	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8034CTE 735 [об/мин]	1	211,18	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8035CTE 670 [об/мин]	1	202,34	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8034CTE 610 [об/мин]	1	204,42	69	38	41	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8043CTE 550 [об/мин]	1	203,85	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX80258TD	1	177,36	80	48	51	АС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CSEX8033STD	1	182,17	72	40	43	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
NXW 0500 E	2	R410A	129,9	CVRX8033STY	1	183,28	68	36	39	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX6083STY	1	196,4	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CSEX8024CTB 1020 [об/мин]	1	182,64	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CVRX8023CTB 950 [об/мин]	1	175,97	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CVRX8024CTB 810 [об/мин]	1	175,42	77	46	49	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8033CTE 670 [об/мин]	1	177,97	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8033CTE 550 [об/мин]	1	174,41	67	36	39	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX80338TD	1	225,06	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8034STD	1	199,31	72	40	43	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8043STY	1	211,21	69	37	40	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
NXW 0550 E	2	R410A	139,8	CSEX6084STY	1	210,92	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CSEX1023CTB 960 [об/мин]	1	207,56	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	4600	1259	1760
				CVRX8024CTB 950 [об/мин]	1	198,11	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8034CTE 735 [об/мин]	1	211,18	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8035CTE 670 [об/мин]	1	202,34	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8034CTE 610 [об/мин]	1	204,42	69	38	41	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8043CTE 550 [об/мин]	1	203,85	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX80258TD	1	177,36	80	48	51	АС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CSEX8033STD	1	182,17	72	40	43	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8033STY	1	183,28	68	36	39	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
NXW 0600 E	2	R410A	172,0	CSEX6083ETD	1	171,61	65	33	36	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CSEX8024CTB 950 [об/мин]	1	173,23	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
				CSEX1023CTS 680 [об/мин]	1	171,06	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	4600	1259	1760
				CSEX8033CTE 670 [об/мин]	1	177,97	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8033CTE 550 [об/мин]	1	174,41	67	36	39	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CVRX80248TD	1	192,81	80	48	51	АС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8034STD	1	199,31	72	40	43	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8043STY	1	211,21	69	37	40	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX6083STY	1	196,4	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CSEX8025CTB 1020 [об/мин]	1	195,75	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	3548	1239	1338
NXW 0650 E	2	R410A	192,9	CVRX8024CTB 950 [об/мин]	1	198,11	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	2150	1100	1590
				CSEX8034CTE 670 [об/мин]	1	194,69	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8043CTE 550 [об/мин]	1	203,85	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX8044CTE 490 [об/мин]	1	198,39	66	35	38	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX80338TD	1	225,06	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX80338TY	1	222,27	76	45	48	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8043STD	1	241,43	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVRX8034STD	1	227,24	72	40	43	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8044STY	1	225,55	69	37	40	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX6085STY	1	217,02	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
NXW 0700 E	2	R410A	218,7	CSEX1024CTS 820 [об/мин]	1	222,22	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	4600	1259	1760
				CSEX8033CTB 880 [об/мин]	1	219,04	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8035CTE 735 [об/мин]	1	221,13	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8034CTE 670 [об/мин]	1	221,05	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8043CTE 610 [об/мин]	1	220,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX8044CTE 550 [об/мин]	1	219,13	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентиллятора	Напряжение В	Теплообменник	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
NXW 0750 E	2	R410A	257,8	CSEX8035BTD	1	267,24	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8033BTD	1	258,39	82	50	53	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8044STD	1	264,13	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSEX8063STY	1	318,86	71	39	42	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8053STY	1	304,93	70	38	41	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSEX8034CTB 950 [об/мин]	1	260,76	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSEX8035CTB 880 [об/мин]	1	261,37	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVRX8034CTB 810 [об/мин]	1	263,14	79	47	50	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8044CTE 670 [об/мин]	1	258,07	72	40	43	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVRX8044CTE 610 [об/мин]	1	272,19	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSEX8063CTE 490 [об/мин]	1	281,31	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8043BTD	1	298,22	83	51	54	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
NXW 0800 E	2	R410A	297,5	CVRX8044STD	1	302,52	73	42	45	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSEX8063STY	1	318,86	71	39	42	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8053STY	1	304,93	70	38	41	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CVRX8034CTB 950 [об/мин]	1	297,17	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSEX8044CTB 810 [об/мин]	1	306,51	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVRX8044CTE 735 [об/мин]	1	319,31	74	43	46	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSEX8063CTE 550 [об/мин]	1	307,55	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8064CTE 490 [об/мин]	1	299,33	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8043BTD	1	343,61	83	51	54	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CVRX8063STD	1	364,33	75	43	46	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8063STY	1	365,93	71	39	42	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CSEX8044CTB 950 [об/мин]	1	345,61	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
NXW 0900 E	2	R410A	337,7	CVRX8044CTB 810 [об/мин]	1	350,2	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSEX8063CTE 670 [об/мин]	1	355,94	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8064CTE 610 [об/мин]	1	360,3	72	40	43	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8063CTE 550 [об/мин]	1	348,69	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVRX8064CTE 490 [об/мин]	1	339,43	68	37	40	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVRX8074CTE 430 [об/мин]	1	352,81	66	35	38	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVRX8044BTD	1	384,82	83	51	54	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSEX8063BTY	1	383,85	79	47	50	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8064STD	1	398,62	75	43	46	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8064STY	1	392,47	71	39	42	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CSEX8045CTB 1020 [об/мин]	1	390,68	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVRX8044CTB 950 [об/мин]	1	395,38	83	52	55	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
NXW 1000 E	2	R410A	377,3	CSEX8063CTE 735 [об/мин]	1	382,66	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8064CTE 670 [об/мин]	1	389,38	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8064CTE 610 [об/мин]	1	408,29	72	41	44	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVRX8073CTE 550 [об/мин]	1	406,81	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVRX8074CTE 490 [об/мин]	1	396	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDRX8103CTE 430 [об/мин]	1	421,2	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSEX8063BTD	1	450,12	85	53	56	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8053BTD	1	429,52	84	52	55	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSEX8064BTY	1	417,9	79	47	50	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8063STD	1	413,42	75	43	46	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CDRX8083STY	1	422,56	72	40	43	АС	400 В	стандартный	4090	2160	2150
				CSEX1063STY	1	432,63	75	43	46	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
NXW 1250 E	2	R410A	410,8	CVRX8044CTB 1020 [об/мин]	1	416,79	85	54	57	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CVRX8053CTB 880 [об/мин]	1	415,32	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSEX8063CTB 810 [об/мин]	1	415,09	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8064CTE 735 [об/мин]	1	422,36	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8064CTE 670 [об/мин]	1	440,82	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVRX8073CTE 610 [об/мин]	1	439,08	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVRX8074CTE 550 [об/мин]	1	437,38	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CMVX8081CTE 550 [об/мин]	1	427,12	72	40	43	ЕС	400 В	микроканальный	4640	2255	2000
				CDRX8103CTE 430 [об/мин]	1	421,2	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSEX8063BTD	1	450,12	85	53	56	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8054BTD	1	481,03	84	52	55	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CVRX8064STD	1	452,95	75	43	46	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CSEX1064STY	1	478,66	75	43	46	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
NXW 1400 E	2	R410A	445,3	CVRX8053CTB 1020 [об/мин]	1	459,88	86	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSEX8063CTB 950 [об/мин]	1	461,88	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8054CTB 880 [об/мин]	1	465,13	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSEX8064CTB 810 [об/мин]	1	462,5	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSEX8065CTB 740 [об/мин]	1	452,14	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVRX8064CTE 735 [об/мин]	1	477,47	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVRX8073CTE 670 [об/мин]	1	470,08	75	43	46	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVRX8074CTE 610 [об/мин]	1	476,33	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDRX8103CTE 490 [об/мин]	1	467,18	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGAX1084CTS 330 [об/мин]	1	461,61	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CMVX8121CTE 370 [об/мин]	1	455,52	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение	Теплообменник	Длина	Ширина	Высота
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
WSA 0701 E	1	R134a	204,0	CSE*80348TD	1	217,29	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8043STD	1	208,66	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8043STY	1	212,35	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*1034STY	1	210,18	72	41	44	АС	400 В	стандартный	6900	1259	1760
				CSE*8033CTB 1020 [об/мин]	1	205,49	84	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*1024CTB 960 [об/мин]	1	207,83	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	4600	1259	1760
				CSE*8034CTB 880 [об/мин]	1	212,14	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8035CTB 810 [об/мин]	1	211,47	79	47	50	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVR*8034CTE 735 [об/мин]	1	208,49	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*8043CTE 670 [об/мин]	1	204,09	72	40	43	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSE*8044CTE 610 [об/мин]	1	207,59	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8044CTE 550 [об/мин]	1	217,21	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CVR*80348TD	1	250,3	82	50	53	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*80448TY	1	239,9	78	46	49	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
WSA 0801 E	1	R134a	239,0	CSE*8045STD	1	238,05	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8053STY	1	265,44	70	38	41	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSE*8035CTB 950 [об/мин]	1	240,31	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVR*8034CTB 880 [об/мин]	1	242,26	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*8044CTE 735 [об/мин]	1	242,63	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8044CTE 670 [об/мин]	1	255,94	72	41	44	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 490 [об/мин]	1	244,99	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*80448TD	1	287,85	83	51	54	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8044STD	1	263,02	73	42	45	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063STY	1	276,9	71	39	42	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8034CTB 1020 [об/мин]	1	270,36	84	53	56	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*1033CTS 820 [об/мин]	1	267,7	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	6900	1259	1760
				CSE*8044CTB 880 [об/мин]	1	281,15	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8043CTB 810 [об/мин]	1	271,87	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
WSA 0901 E	1	R134a	266,0	CVR*8044CTE 735 [об/мин]	1	277,43	74	43	46	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 550 [об/мин]	1	267,34	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8063CTE 490 [об/мин]	1	278,04	68	37	40	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 430 [об/мин]	1	292,4	66	35	38	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVR*80448TD	1	332,87	83	51	54	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*80638TY	1	331,02	79	47	50	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*8064STD	1	346	75	43	46	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064STY	1	341,35	71	39	42	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CSE*8045CTB 1020 [об/мин]	1	336,73	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8044CTB 950 [об/мин]	1	341,68	83	52	55	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 735 [об/мин]	1	330,05	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*8064CTE 670 [об/мин]	1	338,14	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064CTE 610 [об/мин]	1	355,13	72	41	44	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 550 [об/мин]	1	354,41	71	40	43	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
WSA 1101 E	1	R134a	329,0	CVR*8074CTE 490 [об/мин]	1	343,97	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CSE*80648TD	1	434,57	85	53	56	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*80548TD	1	416,09	84	52	55	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CVR*80648TY	1	419,68	79	48	51	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CDR*8083STD	1	417,5	76	44	47	АС	400 В	стандартный	4090	2160	2150
				CSE*1064STY	1	420,36	75	43	46	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CSE*8063CTB 1020 [об/мин]	1	410,99	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8054CTB 950 [об/мин]	1	427,1	84	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSE*8064CTB 880 [об/мин]	1	424,28	83	52	55	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*8065CTB 810 [об/мин]	1	422,95	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064CTE 735 [об/мин]	1	414,91	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 670 [об/мин]	1	408,38	75	43	46	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVR*8074CTE 610 [об/мин]	1	414,32	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*8104CTE 490 [об/мин]	1	432,47	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
WSA 1402 E	2	R134a	408,0	CGA*1103CTS 330 [об/мин]	1	479,27	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 430 [об/мин]	1	449,88	69	37	40	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CMV*8161CTE 320 [об/мин]	1	469,28	65	33	36	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CVR*80648TD	1	495,49	85	53	56	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*80748TY	1	489,63	80	49	52	АС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CSE*1083STY	1	521,35	77	45	48	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CSE*8065CTB 950 [об/мин]	1	480,62	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064CTB 880 [об/мин]	1	479,97	83	52	55	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8074CTE 735 [об/мин]	1	484,07	76	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 610 [об/мин]	1	477,8	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CDR*8104CTE 550 [об/мин]	1	477,46	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA*1103CTS 330 [об/мин]	1	479,27	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8161CTE 370 [об/мин]	1	528,16	67	35	38	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				WSA 1802 E	2	R134a	536,0	CSE*10638TD	1	579,19	90	58	61	АС	400 В
CVR*80748TD	1	578,08	85					54	57	АС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
CSE*1084STY	1	561,32	77					45	48	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
CVR*8064CTB 1020 [об/мин]	1	533,41	87					56	59	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
CSE*1063CTS 820 [об/мин]	1	535,41	87					55	58	ЕС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
CVR*8074CTB 880 [об/мин]	1	559,97	84					53	56	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
CDR*8084CTB 810 [об/мин]	1	530,29	83					51	54	ЕС	400 В	стандартный	4090	2160	2150
CDR*8103CTE 735 [об/мин]	1	547,09	78					46	49	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
CDR*8104CTE 670 [об/мин]	1	561,01	76					44	47	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
CGA*1103CTS 400 [об/мин]	1	557,24	74					42	45	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
CGA*1123CTS 330 [об/мин]	1	575,12	70					38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2400
CMV*8201CTE 320 [об/мин]	1	586,6	66					34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение В	Теплообменник	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
WSA 2202 E	2	R134a	601,0	CSE*1064BTD	1	662,03	90	58	61	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CSE*1083BTY	1	683,05	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104BTY	1	598,96	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CMV*8121STD	1	675,6	78	46	49	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1084STY	1	578,49	77	45	48	АС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CVR*8074CTB 1020 [об/мин]	1	622,31	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*8084CTB 950 [об/мин]	1	594,58	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	4090	2160	2150
				CSE*1083CTS 680 [об/мин]	1	628,76	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTE 735 [об/мин]	1	607,29	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CMV*8121CTE 610 [об/мин]	1	608,04	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 400 [об/мин]	1	668,69	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 430 [об/мин]	1	599,84	70	38	41	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 370 [об/мин]	1	660,2	68	36	39	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1083BTY	1	683,05	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121STD	1	675,6	78	46	49	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
WSA 2202 E	2	R134a	671,0	CGA*1103STY	1	679,52	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CSE*1083CTS 750 [об/мин]	1	668,3	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CSE*1084CTS 680 [об/мин]	1	701,83	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 540 [об/мин]	1	699,17	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 735 [об/мин]	1	714	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1104CTS 470 [об/мин]	1	676,98	77	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 400 [об/мин]	1	668,69	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 490 [об/мин]	1	671,84	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 370 [об/мин]	1	660,2	68	36	39	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1083BTD	1	759,19	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CSE*1084BTY	1	765,74	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1104STY	1	730,4	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CSE*1083CTB 960 [об/мин]	1	763,22	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTB 950 [об/мин]	1	743,22	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 750 [об/мин]	1	753,51	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
WSA 2502 E	2	R134a	747,0	CGA*1103CTS 610 [об/мин]	1	763,67	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 540 [об/мин]	1	759,37	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 470 [об/мин]	1	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 550 [об/мин]	1	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1123STY	1	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE*1084CTB 960 [об/мин]	1	882,55	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1084CTB 960 [об/мин]	1	872,25	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CSE*1084CTB 885 [об/мин]	1	827,68	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 750 [об/мин]	1	871,9	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 670 [об/мин]	1	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 490 [об/мин]	1	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
WSA 2802 E	2	R134a	835,0	CSE*8033BTD	1	192,26	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8034BTD	1	217,29	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVR*8033BTY	1	192,56	76	45	48	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*8043STD	1	208,66	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8034STD	1	197,63	72	40	43	АС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CVR*8043STY	1	212,35	69	37	40	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8045STY	1	198,79	69	37	40	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSE*8033CTB 950 [об/мин]	1	196,9	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*1024CTS 820 [об/мин]	1	190,66	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	4600	1259	1760
				CSE*8035CTE 735 [об/мин]	1	191,83	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVR*8034CTE 670 [об/мин]	1	192,29	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*8043CTE 610 [об/мин]	1	190,9	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSE*8044CTE 550 [об/мин]	1	190,64	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8043CTE 550 [об/мин]	1	202,27	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CVR*8044CTE 490 [об/мин]	1	196,34	66	35	38	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
WSB 0701 E	1	R134a	196,0	CSE*8035BTD	1	231,09	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8044STD	1	229,25	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSE*6084STD	1	225,56	75	43	46	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CVR*8053STY	1	265,44	70	38	41	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSE*8034CTB 1020 [об/мин]	1	235,74	84	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8035CTB 950 [об/мин]	1	240,31	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8035CTB 880 [об/мин]	1	226,14	80	49	52	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CVR*8034CTB 810 [об/мин]	1	228,32	79	47	50	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*8044CTE 735 [об/мин]	1	242,63	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8043CTE 670 [об/мин]	1	233,78	72	41	44	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8045CTE 670 [об/мин]	1	232,73	72	40	43	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8044CTE 610 [об/мин]	1	236,82	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 490 [об/мин]	1	244,99	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
WSB 0801 E	1	R134a	231,0	CSE*8035BTD	1	231,09	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5213	1239	1338
				CSE*8044STD	1	229,25	73	41	44	АС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CSE*6084STD	1	225,56	75	43	46	АС	400 В	стандартный	4835	2066	1213
				CVR*8053STY	1	265,44	70	38	41	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSE*8034CTB 1020 [об/мин]	1	235,74	84	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5213	1239	1338

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентиллятора	Напря-	Теплообменник	Длина	Ширина	Высота
							(D)	(E)	жение						
WSB 0901 E	1	R134a	260,0	CSE*80448TD	1	287,85	83	51	54	АС	400 В	стандартный	мм	мм	мм
				CVR*80438TY	1	256,03	78	46	49	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063STY	1	276,9	71	39	42	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*1043STY	1	260,68	74	42	45	АС	400 В	стандартный	9200	1259	1760
				CVR*8034CTB 950 [об/мин]	1	256,95	82	51	54	ЕС	400 В	стандартный	3120	1100	1590
				CSE*8044CTB 810 [об/мин]	1	264,93	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8043CTB 740 [об/мин]	1	255,76	78	47	50	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CVR*8044CTE 670 [об/мин]	1	255,94	72	41	44	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 550 [об/мин]	1	267,34	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*8064CTE 490 [об/мин]	1	260,45	68	36	39	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
WSB 1101 E	1	R134a	324,0	CVR*80448TD	1	332,87	83	51	54	АС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8064STD	1	346	75	43	46	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064STY	1	341,35	71	39	42	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CSE*8045CTB 1020 [об/мин]	1	336,73	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	3548	2389	1338
				CVR*8044CTB 880 [об/мин]	1	322,21	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 735 [об/мин]	1	330,05	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*8064CTE 670 [об/мин]	1	338,14	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8063CTE 610 [об/мин]	1	327,47	72	41	44	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8064CTE 550 [об/мин]	1	325,98	71	39	42	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 490 [об/мин]	1	324,38	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
WSB 1402 E	2	R134a	393,0	CSE*80648TD	1	434,57	85	53	56	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*80548TD	1	416,09	84	52	55	АС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CVR*8064STD	1	393,82	75	43	46	АС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8053CTB 1020 [об/мин]	1	393,81	86	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSE*8063CTB 950 [об/мин]	1	393,8	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8054CTB 880 [об/мин]	1	402,76	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	5060	1100	1590
				CSE*8064CTB 810 [об/мин]	1	399,83	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064CTE 735 [об/мин]	1	414,91	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 670 [об/мин]	1	408,38	75	43	46	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVR*8074CTE 610 [об/мин]	1	414,32	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 490 [об/мин]	1	406,66	70	39	42	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA*1084CTS 330 [об/мин]	1	401,99	69	37	40	ЕС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CMV*8121CTE 370 [об/мин]	1	396,12	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CMV*8161CTE 320 [об/мин]	1	469,28	65	33	36	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
WSB 1602 E	2	R134a	457,0	CSE*80658TD	1	462,19	85	53	56	АС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8074STD	1	459,46	75	44	47	АС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CSE*1083STY	1	521,35	77	45	48	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CSE*8064CTB 1020 [об/мин]	1	471,48	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CSE*8065CTB 880 [об/мин]	1	452,28	83	52	55	ЕС	400 В	стандартный	5213	2389	1338
				CVR*8064CTB 810 [об/мин]	1	453,24	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8074CTE 735 [об/мин]	1	484,07	76	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 610 [об/мин]	1	477,8	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CDR*8104CTE 550 [об/мин]	1	477,46	73	41	44	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA*1103CTS 330 [об/мин]	1	479,27	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8161CTE 320 [об/мин]	1	469,28	65	33	36	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CVR*80738TD	1	511,48	85	54	57	АС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CSE*10638TY	1	517,58	86	54	57	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CSE*1083STY	1	521,35	77	45	48	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
WSB 1802 E	2	R134a	517,0	CVR*8064CTB 1020 [об/мин]	1	533,41	87	56	59	ЕС	400 В	стандартный	6030	1100	1590
				CVR*8073CTB 950 [об/мин]	1	521,25	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CVR*8074CTB 810 [об/мин]	1	528,79	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 670 [об/мин]	1	510,69	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CDR*8104CTE 610 [об/мин]	1	519,84	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA*1123CTS 330 [об/мин]	1	575,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 370 [об/мин]	1	528,16	67	35	38	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CSE*10638TD	1	579,19	90	58	61	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CVR*80748TD	1	578,08	85	54	57	АС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CDR*81048TY	1	598,96	82	50	53	АС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
WSB 2202 E	2	R134a	585,0	CMV*8121STD	1	675,6	78	46	49	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CMV*8121STY	1	579,96	74	42	45	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CSE*1063CTB 960 [об/мин]	1	582,63	93	61	64	ЕС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CVR*8074CTB 950 [об/мин]	1	592,68	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CSE*1083CTS 610 [об/мин]	1	586,36	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTE 735 [об/мин]	1	607,29	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA*1103CTS 470 [об/мин]	1	632,94	77	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 610 [об/мин]	1	608,04	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 330 [об/мин]	1	575,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 320 [об/мин]	1	586,6	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
WSB 2202 E	2	R134a	652,0	CSE*10648TD	1	662,03	90	58	61	АС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CSE*10838TY	1	683,05	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121STD	1	675,6	78	46	49	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1103STY	1	679,52	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CSE*1064CTB 960 [об/мин]	1	670,24	93	61	64	ЕС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CSE*1083CTS 750 [об/мин]	1	668,3	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTB 810 [об/мин]	1	662,87	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 610 [об/мин]	1	646,72	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 540 [об/мин]	1	699,17	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 670 [об/мин]	1	657,96	77	45	48	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
CGA*1123CTS 400 [об/мин]	1	668,69	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410				
CMV*8161CTE 490 [об/мин]	1	671,84	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000				
CMV*8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000				

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение В	Теплообменник	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
WSB 2502 E	2	R134a	740,0	CSE*1083BTD	1	759,19	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CSE*1084BTY	1	765,74	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1104STY	1	730,4	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CSE*1083CTB 960 [об/мин]	1	763,22	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1083CTB 960 [об/мин]	1	738,02	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CDR*8104CTB 950 [об/мин]	1	743,22	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 750 [об/мин]	1	753,51	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 610 [об/мин]	1	763,67	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 540 [об/мин]	1	759,37	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 470 [об/мин]	1	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 550 [об/мин]	1	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
WSB 2802 E	2	R134a	824,0	CGA*1123STY	1	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE*1084CTB 885 [об/мин]	1	827,68	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 680 [об/мин]	1	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 610 [об/мин]	1	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 550 [об/мин]	1	928,4	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CMV*8201CTB 460 [об/мин]	1	810	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CMV*8121CTE 430 [об/мин]	2	449,88	69	37	40	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CMV*8161CTE 320 [об/мин]	2	469,28	65	33	36	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CSE*1083BTY	1	683,05	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTY	1	717	82	50	53	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1103STY	1	679,52	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CSE*1083CTS 820 [об/мин]	1	704,96	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
WF 2512 E	2	R134a	690,0	CDR*8104CTB 880 [об/мин]	1	703,43	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 680 [об/мин]	1	701,83	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 540 [об/мин]	1	699,17	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 735 [об/мин]	1	714	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 470 [об/мин]	1	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 550 [об/мин]	1	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1084BTY	1	776,14	87	55	58	АС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CDR*8104CTB 1020 [об/мин]	1	781,06	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 820 [об/мин]	1	802,38	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121CTB 810 [об/мин]	1	780,6	85	53	56	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
WF 2812 E	2	R134a	786,0	CMV*8161CTE 610 [об/мин]	1	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 490 [об/мин]	1	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CMV*8201CTB 460 [об/мин]	1	810	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA*1103BTD	1	993,44	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104BTY	1	1000,82	88	56	59	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8161BTY	1	956	84	52	55	АС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CGA*1103CTB 885 [об/мин]	1	944,34	93	61	64	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 750 [об/мин]	1	980,55	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 680 [об/мин]	1	983,49	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 735 [об/мин]	1	952	80	48	51	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CGA*1124CTS 610 [об/мин]	1	1008,52	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 610 [об/мин]	1	1013,4	77	45	48	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA*1104BTD	1	1139,41	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1124BTY	1	1200,99	89	57	60	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201STD	1	1126	80	48	51	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
WF 3612 E	2	R134a	1063,0	CGA*1104CTB 885 [об/мин]	1	1077,46	93	61	64	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 820 [об/мин]	1	1104,56	90	58	61	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA*1124CTS 680 [об/мин]	1	1095,03	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 670 [об/мин]	1	1096,6	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA*1103CTS 400 [об/мин]	2	557,24	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 330 [об/мин]	2	575,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 320 [об/мин]	2	586,6	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA*1124BTD	1	1367,29	93	61	64	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA*1124BTY	1	1200,99	89	57	60	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA*1124CTS 820 [об/мин]	1	1253,69	90	58	61	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTB 740 [об/мин]	1	1215,2	85	53	56	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CVR*8074CTB 1020 [об/мин]	2	622,31	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	7000	1100	1590
				CSE*1064CTS 820 [об/мин]	2	606,67	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	6900	2431	1760
				CSE*1083CTS 680 [об/мин]	2	628,76	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTB 740 [об/мин]	2	619,52	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
WF 4212 E	2	R134a	1201,0	CGA*1103CTS 470 [об/мин]	2	632,94	77	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 400 [об/мин]	2	668,69	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTB 320 [об/мин]	2	600	68	36	39	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C

(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C

(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение	Теплообменник	Длина	Ширина	Высота
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
WF 4812 E	2	R134a	1356,0	CGA°11248TD	1	1367,29	93	61	64	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°82018TD	1	1416,6	90	58	61	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1124CTB 960 [об/мин]	1	1379,45	96	64	67	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 880 [об/мин]	1	1376,8	89	57	60	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CDR°8104CTB 880 [об/мин]	2	703,43	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA°1103CTB 585 [об/мин]	2	728,78	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8121CTB 740 [об/мин]	2	729,12	83	51	54	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1104CTB 510 [об/мин]	2	715,33	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTB 435 [об/мин]	2	703,87	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTB 530 [об/мин]	2	736	77	45	48	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
WF 5612 E	2	R134a	1521,0	CMV°8201CTB 390 [об/мин]	2	703,4	72	40	43	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1084BTY	2	765,74	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1123STY	2	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1103CTS 610 [об/мин]	2	763,67	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8201CTB 1020 [об/мин]	1	1516,8	92	60	63	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	2	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 610 [об/мин]	2	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	2	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°10848TD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°81218TD	2	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
WF 6412 E	2	R134a	1673,0	CGA°1124STY	2	876,48	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 960 [об/мин]	2	882,55	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 750 [об/мин]	2	871,9	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [об/мин]	2	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	2	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [об/мин]	2	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	2	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°10838TD	1	759,19	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CSE°1084BTY	1	765,74	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1104STY	1	730,4	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
WF 2512 AE	2	R134a	728,0	CSE°1083CTB 960 [об/мин]	1	763,22	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR°8104CTB 950 [об/мин]	1	743,22	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE°1084CTS 750 [об/мин]	1	753,51	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 610 [об/мин]	1	763,67	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 540 [об/мин]	1	759,37	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 470 [об/мин]	1	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [об/мин]	1	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°10848TD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°81218TD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
WF 2812 AE	2	R134a	827,0	CGA°1123STY	1	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 885 [об/мин]	1	827,68	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 750 [об/мин]	1	871,9	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [об/мин]	1	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	1	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°11048TY	1	1000,82	88	56	59	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1103CTB 960 [об/мин]	1	997,39	95	63	66	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
WF 3212 AE	2	R134a	995,0	CGA°1104CTS 820 [об/мин]	1	1044,74	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 750 [об/мин]	1	1046,28	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 610 [об/мин]	1	1008,52	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 610 [об/мин]	1	1013,4	77	45	48	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°11048TD	1	1139,41	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°81618TD	1	1133,28	89	57	60	АС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1104CTB 960 [об/мин]	1	1149,54	95	63	66	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTB 885 [об/мин]	1	1133,21	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 820 [об/мин]	1	1253,69	90	58	61	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
WF 3612 AE	2	R134a	1120,0	CGA°1124CTS 750 [об/мин]	1	1176,65	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 735 [об/мин]	1	1190	81	49	52	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CDR°8104CTE 670 [об/мин]	2	561,01	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CMV°8121CTE 610 [об/мин]	2	608,04	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1104CTS 400 [об/мин]	2	585,06	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 330 [об/мин]	2	575,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 320 [об/мин]	2	586,6	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°11248TD	1	1367,29	93	61	64	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°82018TD	1	1416,6	90	58	61	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				WF 4212 AE	2	R134a	1264,0	CGA°1124CTB 885 [об/мин]	1	1292,95	94	62	65	ЕС	400 В
CMV°8201CTB 810 [об/мин]	1	1301	87					55	58	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
CDR°8104CTB 810 [об/мин]	2	662,87	84					52	55	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
CGA°1103CTB 510 [об/мин]	2	663,65	81					49	52	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
CGA°1123CTB 435 [об/мин]	2	703,87	78					46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
CMV°8161CTB 460 [об/мин]	2	648	74					42	45	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
CMV°8201CTB 390 [об/мин]	2	703,4	72					40	43	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение В	Теплообменник	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
WF 4812 AE	2	R134a	1428,0	CSE*1083BTD	2	759,19	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104BTD	2	719,42	87	55	58	АС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CMV*8121BTY	2	717	82	50	53	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CMV*8201CTB 950 [об/мин]	1	1452	90	58	61	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1083CTB 885 [об/мин]	2	723,13	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTB 950 [об/мин]	2	743,22	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 750 [об/мин]	2	753,51	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 610 [об/мин]	2	763,67	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 735 [об/мин]	2	714	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 470 [об/мин]	2	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 550 [об/мин]	2	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 430 [об/мин]	2	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
WF 5612 AE	2	R134a	1559,0	CSE*1084BTD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTD	2	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1084BTY	2	776,14	87	55	58	АС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CDR*8104CTB 1020 [об/мин]	2	781,06	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 820 [об/мин]	2	802,38	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 680 [об/мин]	2	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 610 [об/мин]	2	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 540 [об/мин]	2	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 610 [об/мин]	2	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 490 [об/мин]	2	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1084BTD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103BTY	2	894,53	88	56	59	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
WF 6412 AE	2	R134a	1728,0	CMV*8161STD	2	900,8	79	47	50	АС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CSE*1084CTB 960 [об/мин]	2	882,55	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 750 [об/мин]	2	871,9	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 680 [об/мин]	2	912,52	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 610 [об/мин]	2	916,4	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 670 [об/мин]	2	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 550 [об/мин]	2	928,4	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1083BTY	1	683,05	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTY	1	717	82	50	53	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1103STY	1	679,52	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CSE*1083CTS 820 [об/мин]	1	704,96	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR*8104CTB 880 [об/мин]	1	703,43	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
HWF 2512 E	2	R134a	681,0	CSE*1084CTS 680 [об/мин]	1	701,83	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 540 [об/мин]	1	699,17	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 735 [об/мин]	1	714	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 470 [об/мин]	1	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 550 [об/мин]	1	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CGA*1124CTS 400 [об/мин]	1	702,08	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE*1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV*8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA*1084BTY	1	776,14	87	55	58	АС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CDR*8104CTB 1020 [об/мин]	1	781,06	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 820 [об/мин]	1	802,38	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 680 [об/мин]	1	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
HWF 2812 E	2	R134a	776,0	CGA*1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 610 [об/мин]	1	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 490 [об/мин]	1	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA*1103BTD	1	993,44	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104BTY	1	1000,82	88	56	59	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV*8161BTY	1	956	84	52	55	АС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CGA*1103CTS 820 [об/мин]	1	920,47	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1104CTS 750 [об/мин]	1	980,55	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 610 [об/мин]	1	916,4	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 735 [об/мин]	1	952	80	48	51	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 550 [об/мин]	1	928,4	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
HWF 3212 E	2	R134a	915,0	CGA*1104BTD	1	1139,41	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123BTY	1	1073,43	89	57	60	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201STD	1	1126	80	48	51	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA*1104CTS 820 [об/мин]	1	1044,74	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA*1123CTS 750 [об/мин]	1	1046,28	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA*1124CTS 680 [об/мин]	1	1095,03	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 670 [об/мин]	1	1096,6	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CDR*8103CTE 735 [об/мин]	2	547,09	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CDR*8104CTE 610 [об/мин]	2	519,84	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA*1123CTS 330 [об/мин]	2	575,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 370 [об/мин]	2	528,16	67	35	38	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 320 [об/мин]	2	586,6	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентиллятора	Напря- жение	Теплообменник	Длина	Ширина	Высота
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
HWF 4212 E	2	R134a	1193,0	CGA°1124BTY	1	1200,99	89	57	60	АС	400 В	стандартный	мм	мм	мм
				CMV°8201BTY	1	1195	85	53	56	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1123CTB 960 [об/мин]	1	1196,86	96	64	67	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 820 [об/мин]	1	1253,69	90	58	61	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 740 [об/мин]	1	1215,2	85	53	56	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1083CTS 680 [об/мин]	2	628,76	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR°8104CTB 740 [об/мин]	2	619,52	82	50	53	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA°1103CTS 470 [об/мин]	2	632,94	77	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 400 [об/мин]	2	668,69	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 320 [об/мин]	2	600	68	36	39	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
HWF 4812 E	2	R134a	1348,0	CSE°1083BTY	2	683,05	87	55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°8121STD	2	675,6	78	46	49	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1103STY	2	679,52	78	46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1124CTB 960 [об/мин]	1	1379,45	96	64	67	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 880 [об/мин]	1	1376,8	89	57	60	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1083CTS 820 [об/мин]	2	704,96	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR°8104CTB 880 [об/мин]	2	703,43	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE°1084CTS 680 [об/мин]	2	701,83	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 540 [об/мин]	2	699,17	80	48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8121CTE 735 [об/мин]	2	714	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1104CTS 470 [об/мин]	2	676,98	77	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [об/мин]	2	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CGA°1104CTS 470 [об/мин]	2	676,98	77	45	48	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [об/мин]	2	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CGA°1124CTS 400 [об/мин]	2	702,08	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 430 [об/мин]	2	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
HWF 5612 E	2	R134a	1543,0	CSE°1084BTD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	2	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1084BTY	2	776,14	87	55	58	АС	400 В	стандартный	5730	2448	2410
				CMV°8201CTB 1020 [об/мин]	1	1516,8	92	60	63	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CDR°8104CTB 1020 [об/мин]	2	781,06	89	57	60	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CSE°1084CTS 820 [об/мин]	2	802,38	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [об/мин]	2	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [об/мин]	2	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	2	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 610 [об/мин]	2	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	2	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1084BTD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	2	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	2	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 885 [об/мин]	2	827,68	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				HWF 6412 E	2	R134a	1651,0	CGA°1103CTS 750 [об/мин]	2	871,9	87	55	58	ЕС	400 В
CGA°1104CTS 610 [об/мин]	2	840,44	83					51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
CGA°1123CTS 540 [об/мин]	2	839	81					49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
CMV°8161CTE 670 [об/мин]	2	877,28	78					46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
CMV°8201CTE 490 [об/мин]	2	839,8	73					41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
CSE°1083BTD	1	759,19	91					59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
CSE°1084BTY	1	765,74	87					55	58	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
CGA°1104STY	1	730,4	78					46	49	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
CSE°1083CTB 885 [об/мин]	1	723,13	92					60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
CDR°8104CTB 950 [об/мин]	1	743,22	87					55	58	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
CSE°1084CTS 750 [об/мин]	1	753,51	86					54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
CGA°1103CTS 610 [об/мин]	1	763,67	83					51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
CGA°1104CTS 540 [об/мин]	1	759,37	80					48	51	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
CGA°1123CTS 470 [об/мин]	1	759,53	78					46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
CMV°8161CTE 550 [об/мин]	1	742,72	75					43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
CMV°8201CTE 430 [об/мин]	1	749,8	71					39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
HWF 2512 AE	2	R134a	720,0	CSE°1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	1	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 885 [об/мин]	1	827,68	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [об/мин]	1	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [об/мин]	1	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	1	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	1	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 885 [об/мин]	1	827,68	92	60	63	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [об/мин]	1	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [об/мин]	1	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	1	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
HWF 3212 AE	2	R134a	970,0	CMV°8161CTE 670 [об/мин]	1	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	1	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1084BTD	1	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	1	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1103BTD	1	993,44	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104BTY	1	1000,82	88	56	59	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1103CTB 960 [об/мин]	1	997,39	95	63	66	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 750 [об/мин]	1	980,55	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 680 [об/мин]	1	983,49	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 610 [об/мин]	1	1008,52	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 610 [об/мин]	1	1013,4	77	45	48	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CMV°8121CTE 490 [об/мин]	2	503,88	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1104CTS 330 [об/мин]	2	494,94	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8161CTE 370 [об/мин]	2	528,16	67	35	38	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 320 [об/мин]	2	586,6	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000

(А) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура воды 7°C-12°C, Температура конденсации 45°C
(В) Количество выносных конденсаторов, подключаемых к чиллеру

(С) Рассеиваемая тепловая мощность. Температура наружного воздуха 30°C, Средняя температура конденсации 45°C
(D) Звуковое давление Q=1 10 м - (Е) Звуковое давление Q=2 10 м

Код	Количество контуров	Хладагент	(А)	Выносной конденсатор	(В)	(С)	Звуковая мощность			Тип вентилятора	Напряжение В	Теплообменник	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
							дБ(А)	дБ(А)	дБ(А)						
HWF 3612 AE	2	R134a	1087,0	CGA°11048TBD	1	1139,41	92	60	63	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°81618TD	1	1133,28	89	57	60	АС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°82018TD	1	1126	80	48	51	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°1104CTB 960 [об/мин]	1	1149,54	95	63	66	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 820 [об/мин]	1	1104,56	90	58	61	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 680 [об/мин]	1	1095,03	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 670 [об/мин]	1	1096,6	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CDR°8103CTE 735 [об/мин]	2	547,09	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CDR°8104CTE 670 [об/мин]	2	561,01	76	44	47	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA°1103CTS 400 [об/мин]	2	557,24	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 330 [об/мин]	2	575,12	70	38	41	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 320 [об/мин]	2	586,6	66	34	37	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CGA°11248TBD	1	1367,29	93	61	64	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°82018TD	1	1416,6	90	58	61	АС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
HWF 4212 AE	2	R134a	1260,0	CGA°1124CTB 885 [об/мин]	1	1292,95	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 810 [об/мин]	1	1301	87	55	58	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CDR°8104CTB 810 [об/мин]	2	662,87	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CGA°1103CTB 510 [об/мин]	2	663,65	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTB 435 [об/мин]	2	703,87	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CGA°1124CTB 360 [об/мин]	2	630,16	74	42	45	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 390 [об/мин]	2	703,4	72	40	43	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°10838TBD	2	759,19	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CDR°81048TBD	2	719,42	87	55	58	АС	400 В	стандартный	5060	2160	2150
				CMV°81218TY	2	717	82	50	53	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CMV°8201CTB 950 [об/мин]	1	1452	90	58	61	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1084CTS 750 [об/мин]	2	753,51	86	54	57	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 610 [об/мин]	2	763,67	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°8121CTE 735 [об/мин]	2	714	79	47	50	ЕС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
HWF 4812 AE	2	R134a	1423,0	CGA°1123CTS 470 [об/мин]	2	759,53	78	46	49	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [об/мин]	2	742,72	75	43	46	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 430 [об/мин]	2	749,8	71	39	42	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°10848TBD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CMV°81218TD	2	849,96	88	56	59	АС	400 В	микроканальный	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	2	815,42	78	46	49	АС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 1020 [об/мин]	1	1516,8	92	60	63	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°1084CTS 820 [об/мин]	2	802,38	88	56	59	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [об/мин]	2	819,58	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [об/мин]	2	840,44	83	51	54	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [об/мин]	2	839	81	49	52	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 610 [об/мин]	2	810,72	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [об/мин]	2	839,8	73	41	44	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
				CSE°10848TBD	2	872,87	91	59	62	АС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
HWF 5612 AE	2	R134a	1583,0	CGA°11038TY	2	894,53	88	56	59	АС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CMV°81618TD	2	900,8	79	47	50	АС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CSE°1084CTB 960 [об/мин]	2	882,55	94	62	65	ЕС	400 В	стандартный	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 750 [об/мин]	2	871,9	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 680 [об/мин]	2	912,52	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 610 [об/мин]	2	916,4	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [об/мин]	2	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 550 [об/мин]	2	928,4	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000
HWF 6412 AE	2	R134a	1704,0	CGA°1103CTS 750 [об/мин]	2	871,9	87	55	58	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 680 [об/мин]	2	912,52	85	53	56	ЕС	400 В	стандартный	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 610 [об/мин]	2	916,4	84	52	55	ЕС	400 В	стандартный	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [об/мин]	2	877,28	78	46	49	ЕС	400 В	микроканальный	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 550 [об/мин]	2	928,4	76	44	47	ЕС	400 В	микроканальный	11600	2255	2000

Аермес оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет необходимыми. Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Аермес не несет ответственности за возможные ошибки и упущения.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com