

Панели управления для фанкойлов

- широкий выбор панелей управления для простого и расширенного управления всеми функциями фанкойла



T-TOUCH e T-TOUCH-I:

Сенсорная панель для FCZ, FCZI:

1. 2-трубные системы
2. 4-трубные системы

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Термостат управляет макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором или плавное регулирование
- Встроенный датчик воздуха и воды

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Датчик воздуха (SWAI)	•	-	•
Датчик воды (SWAI)	•	-	•

* Также можно управлять очистителем воздуха Cold Plasma или бактерицидной лампой, свяжитесь с нами



WMT21: Электронный термостат для инверторных фанкойлов, поддерживает:

1. 2-трубные системы
2. 4-трубные системы

Габариты (мм):
В=87 - Ш=132 - Д=31

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Термостат управляет макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- или плавное регулирование
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Датчик воздуха (SWAI)	•	-	•
Датчик воды (SWAI)	•	-	•



AER503: Электронный термостат с управляемой или принудительной работой вентилятора:

1. 2-трубные системы
2. 4-трубные системы

Габариты (мм):
В=148 - Ш=70 - Д=27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Встраиваемая установка (модуль 503)
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- Управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Датчик воздуха	-	-	-
Датчик воды	-	-	-
Электронагреватель	-	-	-



RXBI: Панель управления для фанкойлов:

1. 2-трубные системы с или без клапана

Габариты (мм):
В=145 - Ш=70 - Д=29

Особенности и стандартная комплектация

- Устанавливается в корпусе фанкойла
- Ручное переключение сезона
- Управление макс. 1 клапаном On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	-
Клапан холодной воды	•	-	-
SIT3 и SIT5	•	-	-



PXAE: Электронный термостат с управляемой или принудительной работой вентилятора:

1. 2-трубные системы
2. 4-трубные системы

Габариты (мм):
В=148 - Ш=70 - Д=27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха
- Управление заслонкой и внешним контактом

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Датчик воды (SW3)	•	•	•
SIT3 и SIT5	•	•	•



PXAI: Электронный термостат с управляемой или принудительной работой вентилятора:

1. 2-трубные системы
2. 4-трубные системы

Габариты (мм):
В=148 - Ш=70 - Д=27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Устанавливается в корпусе фанкойла
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Внутренний датчик воды (2,5 м) и воздуха (2,3 м)
- Управление заслонкой и внешним контактом

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
SIT3 и SIT5	•	•	•



PXAR: Электронный термостат с управляемой или принудительной работой вентилятора:

1. 2-трубные системы с электронагревателем

Габариты (мм):
В=148 - Ш=70 - Д=27,5

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка или в корпусе фанкойла
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 1 клапаном On/Off и 1 электронагревателем
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха
- Управление заслонкой и внешним контактом

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан холодной воды	-	•	-
SIT3 и SIT5	-	•	-
Датчик воды (SW3)	-	•	-
Электронагреватель	-	•	-



KTLM: Комплект для управления термостатом (дистанционный пульт и приемник) для корпусных фанкойлов:

1. 2-трубные системы с или без клапана
2. 4-трубные системы с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка в держателе
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха в пульте дистанционного управления (IFEEL)
- Датчик воздуха для установки на всасывании фанкойла

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-

Aermec оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет необходимыми. Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Aermec не несет ответственности за возможные ошибки и упущения.

Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com



RT1: Панель управления для фанкойлов:
1. 2-трубные системы с или без клапана

Особенности и стандартная комплектация

- Устанавливается в корпусе фанкойла
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воды (2,5 м) и воздуха (2,3 м)

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	-
Клапан холодной воды	•	-	-
SIT3 и SIT5	•	-	-



RT12: Панель управления для инверторных корпусных фанкойлов:
1. 2-трубные системы с или без клапана
2. 4-трубные системы с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Устанавливается в корпусе фанкойла
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воды для контроля мин. или макс. температуры, в зависимости от типа системы

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-

* Также можно управлять очистителем воздуха Cold Plasma или бактерицидной лампой, свяжитесь с нами



RT14Z: Панель управления для фанкойлов:
1. 4-трубные системы с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Устанавливается в корпусе фанкойла
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха
- Встроенный датчик воды для контроля мин. или макс. температуры, в зависимости от типа системы

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	-	-	•
SIT3 и SIT5	-	-	-



RX2: Селекторный переключатель для фанкойлов:
1. 2-трубные системы без клапана

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка или в корпусе фанкойла
- Управление вентилятором (3 скорости)

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	-
Клапан холодной воды	-	-	-
SIT3	•	-	-

RX2C6: В упаковке по 6 шт.

Габариты (мм):
B=145 - Ш=70 - Д=29



KTLR: Комплект для управления термостатом (дистанционный пульт и приемник) для канальных фанкойлов:
1. 2-трубные системы с или без клапана
2. 4-трубные системы с клапаном

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка в держателе
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-



RX2C6: Селекторный переключатель (такой же как и RX2) для фанкойлов:
1. 2-трубные системы без клапана

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Управление вентилятором (3 скорости)

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	-	-	-
Клапан холодной воды	-	-	-
SIT3	•	-	-

RX2C6: В упаковке по 6 шт.

Габариты (мм):
B=145 - Ш=70 - Д=29



WMT05: Электромеханический термостат с управляемой или принудительной работой вентилятора:
1. 2-трубные системы без клапана

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Ручное переключение сезона
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
SIT3	•	-	-

Габариты (мм):
B=75 - Ш=127 - Д=25



WMT06: Электромеханический термостат с принудительным режимом работы вентилятора:
1. 2-трубные системы
2. 4-трубные системы

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Ручное переключение сезона
- Термостат управляет макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	-	•
SIT3	•	-	-
Электронагреватель	-	•	-

Габариты (мм):
B=75 - Ш=127 - Д=25



WMT10: Электронный термостат с управляемой или принудительной работой вентилятора:
1. 2-трубные системы
2. 2-трубные системы с электронагревателем
3. 4-трубные системы

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Встроенный датчик воздуха

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	•	•
Клапан холодной воды	•	-	•
Электронагреватель	-	•	-

Габариты (мм):
B=75 - Ш=127 - Д=25



FMT10: Электронный термостат для фанкойлов:
1. 2-трубные системы
2. 2-трубные системы с электронагревателем
3. 4-трубные системы

Особенности и стандартная комплектация

- Настенная установка
- Автоматическое/ручное переключение сезона
- Управление макс. 2 клапанами On/Off или 1 клапаном и 1 электронагревателем
- 3-скоростное управление температурой и вентилятором
- Датчик воздуха (поставляется) для установки на всасывании фанкойла

Поддерживаемые компоненты (1) и типы систем	2-трубная	2-трубная с электронагревом	4-трубная
Клапан горячей воды	•	-	•
Клапан холодной воды	•	•	•
Электронагреватель	-	•	-

Габариты (мм):
B=80 - Ш=118 - Д=40